

Kensington®

Stations d'accueil Gamme 2022



Stations d'accueil USB-C de bureau



	SD4839P STATION D'ACCUEIL USB-C®	SD4849Pv STATION D'ACCUEIL USB-C®
Référence	K33480EU/K33480UK	K37060EU/K37060UK
Connectivité	USB-C®	USB-C®
Alimentation (Power Delivery)	85W	100W
Écrans et résolution	1 x 4K @60Hz, 2 x 4K @60Hz or 3 x 1080p @60Hz	1 x 4K @60Hz, 2 x 4K @60Hz, 3 x 1080p @60Hz
Ports vidéo	2 x DP1.4++, 1 x HDMI 2.0	1 x DP1.4++, 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA
Ports audio	1 prise audio de 3,5 mm (entrée et sortie)	1 prise audio de 3,5 mm (entrée et sortie)
Ports USB-A	A l'avant : 3 x USB-A 3.2 Gen2 (up to 5V/0.9A/10Gbps)	A l'avant : 2 x USB-A 3.2 Gen2 (5V/0.9A/10Gbps), A l'arrière : 2 x USB-A 2.0)
Ports USB-C	A l'avant : 1 x USB-C® 3.2 Gen2 (jusqu'à 5V/1.5A/10Gbps) Sur le côté : 1x port hôte USB-C (jusqu'à 85W PD)	A l'avant : 1 x USB-C® 3.2 Gen2 (5V/1.5A/10Gbps), A l'arrière : 1 x USB-C® 3.2 Gen2 Host Port (Up to 100W PD)
Port Gigabit Ethernet	✓	✓
Lecteur de carte mémoire		1 x SD/Micro SD 3.0 (UHS-I)
Encoche de sécurité	✓ (Standard & Nano)	✓ (Standard & Nano)
Compatible avec DockWorks™	✓	✓
Longueur du câble	1m	1m

Stations d'accueil USB-C mobiles



	SD1650P STATION D'ACCUEIL USB-C®	UH1440P STATION D'ACCUEIL MOBILE USB-C®	UH1400P STATION D'ACCUEIL MOBILE USB-C®
Référence	K34020WW	K33853WW	K33820WW
Connectivité	USB-C1	USB-C1	USB-C1
Alimentation (Power Delivery)	100W2	85W2	85W2
Écrans et résolution	1 x 4K @ 30Hz (HDMI)* ou 1 x Full HD @ 60Hz (VGA)	1 x 4K @ 30Hz* ou 2 1080p @ 60Hz	1 x 4K @ 60Hz
Ports vidéo	1 x HDMI 1.4, 1 x VGA	1 x DisplayPort 1.2+, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA 1 x	1 x HDMI 2.0
Ports audio		1x combiné de 3,5 mm (entrée et sortie)	1x combiné de 3,5 mm (entrée et sortie)
Ports USB-A	2 USB-A 3.2 Gen1 (jusqu'à 5V/0.9A/5Gbps)	1 USB-A 3.2 Gen1 (5V/1.5A/5Gbps) 2 USB-A 3.2 Gen1 (5V/0.9A/5Gbps)	1 USB-A 3.2 Gen1 (5V/1.5A/5Gbps) 2 USB-A 3.2 Gen1 (5V/0.9A/5Gbps)
Ports USB-C	1 USB-C® 3.2 Gen1 (jusqu'à 5V/3A/5Gbps)	1 USB-C® pour le transfert d'alimentation, jusqu'à 85W	1 USB-C® (Pour le transfert d'alimentation, jusqu'à 85W)
Port Gigabit Ethernet	✓	✓	✓
Lecteur de carte mémoire		1 x SD/Micro SD 3.0 (UHS-I)	1 x SD/Micro SD 3.0 (UHS-I)
Compatible avec DockWorks™		✓	
Longueur du câble	279mm	170mm	2500mm

Mode alternatif USB-C®

2. Transfert d'alimentation depuis le chargeur de l'ordinateur portable ou le chargeur secteur K33821EU

* Un seul moniteur (jusqu'à 4K à 60 Hz) est pris en charge sur macOS, iPadOS et Samsung DeX®. macOS prend en charge deux moniteurs étendus en mode miroir uniquement

Stations d'accueil Thunderbolt™



	SD5700T STATION D'ACCUEIL THUNDERBOLT™ 4	SD5600T STATION D'ACCUEIL THUNDERBOLT™ 3 ET USB-C	SD5560T STATION D'ACCUEIL THUNDERBOLT™ 3 ET USB-C
Référence	K35175EU	K34009EU	K37010EU/K37010UK
Connectivité	Thunderbolt™ 4	Thunderbolt™ 3 / USB-C®	Thunderbolt™ 3 / USB-C®
Ports Thunderbolt™	3 + 1 (hôte)	1 (hôte)	1 (hôte)
Alimentation (Power Delivery)	90W	100W	96W
Écrans et résolution	1 x 8K @ 60Hz or 2 x 4K @ 60Hz	2 x 4K (TB3) @60Hz ou 2 x 2K (USB-C)	2 x 4K @ 60Hz ou 1 x 4K @ 30Hz (mode alternatif USB-C)
Ports vidéo	Thunderbolt™ 4	2 x DisplayPort 1.2, 2 x HDMI 2.0	1 x Thunderbolt 3, 1 x HDMI 2.0
Ports audio	1x combiné de 3,5 mm (entrée et sortie)	1x combiné de 3,5 mm (entrée et sortie)	1x combiné de 3,5 mm (entrée et sortie)
Ports USB-A	A l'avant : 1 x USB-A (5V/1.5A/BC1.2) A l'arrière : 3 x USB-A 3.2 Gen2 (5V/0.9A)	A l'avant : 1 x USB-A 3.1 Gen2, supporte BC1.2 (5V/1.5A) A l'arrière : 5 x USB-A 3.1 Gen2 (5V/0.9A)	A l'avant : 1 x USB-A 3.2 Gen 1 (5V/0.9A) A l'arrière : 1 x USB-A 3.2 Gen2 (5V/0.9A) 2 x USB-A 3.2 Gen1 (5V/0.9A)
Ports USB-C	A l'avant : 1x Thunderbolt™ 4 (port hôte, alim. jusqu'à 90W) A l'arrière : 3 x Thunderbolt™ 4 (ports descendants)	A l'avant : 1 x USB-C® 3.1 Gen2 (5V/1.5A)	A l'avant : 1x Thunderbolt™ 4 (port hôte, alim. jusqu'à 90W) A l'arrière : 3 x Thunderbolt™ 4 (ports descendants)
Lecteur de carte mémoire	1 x SD 4.0 (UHS-II)	1 x SD 4.0 (UHS-II)	
Encoche de sécurité	✓ (Standard & Nano)	✓ (Standard & Nano)	✓ (Standard & Nano)
Compatible avec DockWorks™	✓	✓	✓
Longueur du câble	0.80m	0.80m	0.80m

Stations d'accueil USB-C® et USB-A®



	SD4750P STATION D'ACCUEIL USB-C® ET USB-A	SD3600 STATION D'ACCUEIL USB-A
Référence	K39105EU	K33991WW
Connectivité	USB-C® & USB-A1	USB-A1
Alimentation (Power Delivery)	85W2	
Écrans et résolution	2 x 4K @ 30Hz	2 x 2K @ 30Hz
Ports vidéo	2 x DisplayPort 1.2++, 2 x HDMI 2.0	1 x HDMI v1.3, 1 x DVI-I ((VGA possible grâce à l'adaptateur DVI vers VGA inclus et DVI vers HDMI)
Ports audio	2 x 3,5mm (1 entrée et 1 sortie)	2 x 3,5mm (1 entrée et 1 sortie)
Ports USB-A	A l'avant : 1x USB-A 3.2 Gen1 (BC1.2/5V/2.4A/5Gbps) A l'arrière : 4x USB-A 3.2 Gen1 (5V/0.9A/5Gbps)	6 (2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0)
Ports USB-C	A l'avant : 1 x USB-C® 3.2 Gen1 (5V/3A/5Gbps)	
Port Gigabit Ethernet	✓	✓
Encoche de sécurité	✓ (Standard)	✓ (Standard)
Compatible avec DockWorks™	✓	✓
Longueur du câble	1m (USB-C/USB-A)	1m (USB 3.0)

1. Avec DisplayLink™ 2. USB-C® Direct - 60W en USB 3.0 grâce au répartiteur 60W réf K38310EU

Stations d'accueil pour Microsoft Surface™



**SD5750T STATION D'ACCUEIL THUNDERBOLT™ 4
AVEC DEUX SORTIES 4K - DESIGNED FOR SURFACE**

**SD1610P STATION D'ACCUEIL MOBILE USB-C® AVEC
TRANSFERT D'ALIMENTATION - DESIGNED FOR SURFACE**

Référence	K37899WW	K38365EU
Connectivité	Thunderbolt™ 4	USB-C1
Ports Thunderbolt™	3 + 1 (hôte)	
Alimentation (Power Delivery)	90W	60W2
Écrans et résolution	1 x 8K @ 30Hz ou 2 x 4K @ 60Hz	x 4K @30Hz (HDMI v1.4) ou 1 x Full HD (VGA)
Ports vidéo	Thunderbolt 4	HDMI, VGA
Ports audio	1x combiné de 3,5 mm (entrée et sortie)	
Ports USB-A	A l'avant : 1 x USB-A (5V/1.5A/BC1.2) A l'arrière : 3 x USB-A 3.2 Gen2 (5V/0,9)	2 x USB-A 3.2 Gen1 (5V/charge rapide 2,4A/5Gbps)
Ports USB-C	Le port Thunderbolt 4 supporte l'USB-C® & l'USB4™ A l'avant : 1x Thunderbolt™ 4 (port hôte, alim. jusqu'à 90W) A l'arrière : 3 x Thunderbolt™ 4 (ports descendants)	1 x USB-C® 3.2 Gen1 (Transfert d'alim)/5Gbps
Port Gigabit Ethernet	✓	✓
Encoche de sécurité	✓ (Standard & Nano)	
Compatible avec DockWorks™	✓	✓
Longueur du câble	0.80m	20.5 cm (rangement inclus)