

Commutateur écran clavier souris USB montable en rack - 8 ports

Product ID: SV831DVIU



Le commutateur KVM USB DVI à 8 ports avec montage en rack 1U SV831DVIU permet de contrôler jusqu'à 8 ordinateurs connectés par USB (chacun avec un écran DVI ou HDMI) avec un seul clavier, une souris et un écran.

Le commutateur KVM offre un contrôle maximum, ce qui vous permet de passer d'un ordinateur à l'autre à l'aide de raccourcis clavier ou des boutons du panneau avant. Grâce à la prise en charge de résolutions numériques allant jusqu'à 1920 x 1200p via DVI ou HDMI (à l'aide de l'adaptateur DVI vers HDMI - voir accessoires), le KVM offre les hautes résolutions recommandées pour les écrans les plus récents, ce qui vous permet de profiter au maximum des capacités de votre écran/moniteur.

Ce commutateur 8 ports robuste constitue un ajout parfait à n'importe quelle salle de serveurs ou laboratoire de test de logiciels et peut être monté en rack 1U dans une armoire.

Ce produit est conforme aux exigences TAA et bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Remarque : ce KVM prend en charge les signaux numériques uniquement et ne peut pas être utilisé avec les adaptateurs DVI vers VGA.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Idéal pour le développement de logiciels et les laboratoires de test de contrôle qualité avec plusieurs ordinateurs et plateformes connectés à une console unique
- Administration à partir d'une seule console de votre colocation/installation ISP
- Créez une solution d'accès rationalisée dans votre centre de données ou parc de serveurs
- Idéal pour la commande de tests pour ordinateurs ou de rodages fonctionnels, permettant de libérer de l'espace sur le bureau nécessaire à plusieurs moniteurs, claviers et souris.
- Parfaitement adapté à la commande par ordinateur des chaînes de fabrication, il simplifie l'accès à de multiples systèmes.

Spécifications techniques

- Prend en charge les résolutions DVI/HDMI jusqu'à 1920 x 1200p
- Peut s'utiliser avec des adaptateurs DVI vers HDMI pour connecter des systèmes avec sorties HDMI
- Prise en charge de la plupart des souris et claviers combinés/sans fil
- Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d'installation requis
- Boutons poussoirs sur le panneau avant et fonctions par touche de raccourci permettant une commutation rapide et aisée.
- Cycles de fonction de balayage automatique via des ordinateurs, de manière séquentielle
- Se connecte à des ordinateurs avec ports USB
- Interfaces de console USB pour clavier et souris
- Prend en charge le mappage des claviers Mac® et Sun ; les états du clavier sont automatiquement enregistrés et restaurés lors du passage d'un ordinateur à l'autre
- Châssis robuste 100 % métallique 1U montable en rack
- Prend en charge Microsoft IntelliMouse (Pro)

Matériel	Warranty	3 Years
	Câbles inclus	Non
	Hauteur U	1U
	Mode cascade	Non
	Montage sur bâti	Oui
	Nombre de ports KVM	8
	Plateformes prises en charge	USB
	Prise en charge audio	Non
	Prise en charge écran double	1
	Type de vidéo du PC	DVI
Performance	Contrôle IP KVM	Non
	Hot-Key Selection	Oui
	Longueur max. de câble	4.6 m [15 ft]
	MTBF	45 254 heures
	Nombre max. d'utilisateurs	1
	Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
	Prise en charge DVI	Oui - Single Link
	Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier
Résolutions numériques max.	1920 x 1200	
Connecteur(s)	Connecteurs hôte	8 - DVI-I (29 broches) Femelle 8 - USB B (4 broches) Femelle
	Interface(s) console	1 - DVI-I (29 broches) Femelle 2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d'installation requis.
Notes spéciales / Configuration	Remarque	Prise en charge de l'émulation du clavier SUN
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Center Tip Polarity	Positif
	Consommation électrique	48
	Courant de sortie	4A
	Courant d'entrée	1.8A

	Tension de sortie	12 DC
	Tension d'entrée	110V-240V AC
	Type de prise	M
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 0~80 %
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	44 mm [1.7 in]
	Largeur du produit	438 mm [17.2 in]
	Longueur du produit	180 mm [7.1 in]
	Poids du produit	2.5 kg [5.5 lb]
	Type de boîtier	Acier
Informations d'emballage	Poids brut	3.8 kg [8.3 lb]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Commutateur KVM USB DVI 8 ports
		1 - Jeu de supports de fixation en rack
		3 - Adaptateur d'alimentation universel
		1 - Manuel d'utilisation

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis